



RoHS Compliant


REV	ECN No.	DATE	REMARK
A0	NEW	2024.5.30	NEW RELEASE











RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

備注：

1. 材质：
1.1 胶芯：LCP+30%G.F UL94V−0
1.2 端子：黄铜C2680 ：镍底40U"MIN
接触区域镀金、焊接区域镀金G/F
1.3 外壳：SUS201，T=0.30mm：表面镀镍50U"MIN
1.4 中夹片：SUS201
2. 主要特性：
2.1 额定电流：3A
2.2 接触阻抗：40mΩ MAX（初始值）
50mΩ MAX（测试后）
2.3 绝缘阻抗：100MΩ MIN
2.4 耐压测试：100V AC R M S
2.5 整体插入力: 5−20N 整体插入力：5−20N（耐久后）
整体拔出力：8−20N 整体拔出力：6−20N（耐久后）
2.6 耐久：10000次
2.7 耐高温：SMT回流焊（峰值260°±5°），塑胶不能有起泡，融胶等不良，变色，翘曲变形在公差范围以内。
2.8 产品须做焊锡测试，粘锡面积达到95%以上：
2.9 盐雾测试：24H MIN
3.0 工作温度：−25℃~+80℃

USB TYPE−C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B1	GND

GENERAL TOLERANCES	
x.xxxx	± ---
x.xxx	± 0.10
x.xx	± 0.25
x.x	± 0.30
ANGULAR	± --°

深圳市跃佳电子有限公司
SHENZHEN YOJACONN ELECTRONICS CO.,LTD.

TITLE: TYPE−C母座16P卧式前插后贴CH1.63 长7.3Z3带夹片

DRAWN BY	XGC 2024.5.30	UNIT	MM
CHECKED BY	ZKX 2024.5.30	SIZE	A4
APPROVED BY	LLQ 2024.6.11	SCALE	

PART NO. CF16R−4QS73Z3−163SN10
DWG NO. CF16−012
PROJECTION
SHEET 1 OF1

YOJACONN
www.yojaconn.com